



AERATION

AIRTER

Décompacteur à air comprimé semi-porté



L'Airtter light 14160 est un décompacteur de sols à air comprimé semi porté. Ses 14 points injectent de l'air sous pression jusqu'à 10 bars en respectant la surface : retour au jeu immédiat. La profondeur de travail varie de 8 à 22 cm, permettant de travailler tout type de substrat (élaboré ou naturel), en dépassant la couche dure fréquemment rencontrée entre 10 et 15cm. Equipée d'un compresseur de 1500l/min, d'un ordinateur industriel et une pompe hydraulique, la machine est totalement autonome pour un travail homogène avec plus de 1000m³ d'air injecté par terrain pour décompacter et apporter de l'oxygène aux racines.

Spécifications

Largeur de travail	1,60 m
Dimensions	3 600 mm (L) x 1 600 mm (l) x 1 200 mm (H)
Poids (approx)	950 kg
Taille de pointe	8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm et 18 cm
Puissance du tracteur	A partir de 30 cv
Équipement requis	Sortie hydraulique double effet et prise de force 300 tr/min
Rendement	1 100 m ² /h vitesse de travail 0,7 km/h



Vous accompagnez vers le ZERO PHYTO